

ダンボールの中に20個又は40個入りのアルミ箔多層フィルムの袋で整列梱包され、 コンパクトで在庫スペースを縮小できる商品です。小口店頭売りにも適しています。



No.150 DA 10~35 なべっこ赤箱 (アルミ付)

段ボール入りでコンパクトタイプのアルミ箔多層フィルム袋に20個入り(DA15~DA35)、40個入り(DA10)で整列梱包されております。

【No.150DA 赤箱 アルミ付 】

品番	ケース入数	ケース個数	燃料サイズ	燃焼時間	ケースサイズ
150DA10	40個×18袋	720 個	Ф29×19mm	約15分	W332×D269×H191mm
150DA15	20個×26袋	520 個	Ф38×17mm	約17分	W345×D234×H234mm
150DA20	20個×20袋	400個	Ф38×22mm	約19分	W345×D234×H229mm
150DA25	20個×16袋	320個	Φ41×23mm	約21分	W365×D249×H193mm
150DA30	20個×14袋	280 個	Φ46×22mm	約23分	W400×D273×H170mm
150DA35	40個×6袋	240 個	Φ46×26mm	約25分	W412×D248×H173mm

段ボール入りでコンパクトタイプのアルミ箔多層フィルム袋に 20個入り(AH15~AH35)、40個入り(AH10)で整列梱包され、 No.150DA10~35より1ケースの数量が少なく梱包されております。

【No.155AH 赤箱ハーフ アルミ付】

_					
品番	ケース入数	ケース個数	燃料サイズ	燃焼時間	ケースサイズ
155AH10	40個×6袋	240 個	Ф29×19mm	約15分	W330×D270×H75mm
155AH15	20個×12袋	240 個	Ф38×17mm	約17分	W345×D235×H120mm
155AH20	20個×10袋	200個	Ф38×22mm	約19分	W340×D235×H125mm
155AH25	20個×8袋	160個	Φ41×23mm	約21分	W360×D250×H110mm
155AH30	20個×6袋	120個	Φ46×22mm	約23分	W395×D275×H85mm
155AH35	40個×3袋	120個	Φ46×26mm	約25分	W410×D255×H95mm



No.155AH 10~35 なべっこ赤箱ハーフ (アルミ付)

段ボール入りでコンパクトタイプのアルミ箔多層フィルム袋に 20個入りで整列梱包されております。アルミ付と比べ、燃焼初期 火力が強いのが特長です。(必ず火皿に入れて使用して下さい。)



NO.130BP 形然を プラン / 少皿など燃焼器に入れて使用して					
品番	ケース入数	ケース個数	燃料サイズ	燃焼時間	ケースサイズ
130BP15	20個×26袋	520個	Ф38×17mm	約13分	W345×D234×H234mm
130 BP20	20個×20袋	400個	Ф38×22mm	約16分	W345×D234×H229mm
130 BP25	20個×16袋	320個	Φ41×23mm	約18分	W365×D249×H193mm
130 BP30	20個×14袋	280個	Φ46×22mm	約21分	W400×D273×H170mm
130 BP35	40個×6袋	240個	Φ46×26mm	約24分	W412×D248×H173mm

-4010 (- MAR) 1	RREERI	[322637]	
A PARTY	[25]	HNETE STEAM	便利な固形燃料
gradie.	2 15 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	CENT	25
1	1070	870 O CONTRACTOR	20 ac. 16 a

No.130BP 15~35 なべっこ緑箱 (アルミなし)

燃焼時間と使用例(アル	・ミ付タイプの目安です)
10・・・13 分~17.5 分 → 目玉焼き、お味噌汁の温め	25・・・18.5分~25 分 → 寄せ鍋、陶板焼き、釜飯(夏期)
15・・・14.5分~19 分 → 干物の網焼き、チーズフォンデュ鍋	30・・・18.5分~26 分 → 寄せ鍋、すき焼き鍋、陶板焼き、釜飯(冬期)
20・・・16分~22.5分 → 貝類やカニ、エビの網焼き、湯豆腐鍋、陶板焼き	35・・・19 分~26.5 分 → 火の通りにくい具が入った鍋、しゃぶしゃぶ



ホワイトプロダクト株式会社

WHITE 〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目14番17号 BEAR お問い合わせ先 TEL 03(3452)0231(代) ●ホワイトベアーの固形燃料は危険物(第2類引火性固体)です。危険等級Ⅲ ●燃焼時間はおよその数値です。(気温・気圧等により多少の差が生じます。) ●品質改良のため仕様は予告なく変更する場合があります。 ※詳細につきましては営業担当員までお問い合わせ下さい。